

# HD-SDI kaapeli, 7,2mm, taipuisa, musta

Canare

Tuotekoodi: L-4.5CHWS

EAN:

Valmistaja: CANARE



Erittäin taipuisa 75 ohm. UHD-SDI koaksiaalikaapeli monisäikeisellä keskilangalla ja tuplasuojauksella. Sopii taipuisuuden ja mekaanisen kestäväyytensä ansiosta mainiosti ammattikäyttöön liikkuvassa HD-tuotannossa. Maksimi siirtomatka (4K-UHD/12G-SDI) 50 m.

Kaapeliin sopii Neutrikin BNC-liittimet NBNC75BTU11X, NBNC75BTUP11X ja NBNC75BTU11.

## L-CHWS Series

- Flexible and durable: Best suited to mobile HD application.
- Designed for withstanding repeated bending.
- Stranded center conductor.
- High-density double-braided shield.
- Highly-foamed insulation.

Note: Cable stripper TS100E cannot be used.

MECHANICAL SPECIFICATIONS						
Model	Std. Lng.	Nom. O.D.	Wt Std. Lng.	Inner Cond Conductor Comp. (AWG) Q'ty/mm	Inner Cond O.D.	Insulation O.D.
	ft. (m)	in (mm)	lbs (kgs)/100m		in. (mm)	in. (mm)
<b>L-4.5CHWS</b>	328 (100)	0.280 (7.2)	14.55 (6.6)	(18) 7/0.34A	0.04 (1.02)	0.17 (4.57)
<b>L-2.5CHWS</b>	656 (200)	0.165 (4.2)	7.5 (3.2)	(24) 7/0.20A	0.02 (0.60)	0.102 (2.6)

(contd.) **MECHANICAL SPECIFICATIONS**

Model	Outer Conductors Shield Coverage & Comp.	Inner Cond. Resistance ohm/mile (ohm/km)	Outer Cond. Resistance ohm/mile (ohm/km)	Static Capacity (pF/m)	Characteristic Impedence ohm	Attenuation dB/100m(328ft) 750MHz)
<b>L-4.5CHWS</b>	0.10A/8/24(93% or more) 0.10A/9/24(95% or more)	39.95 (32.70)	10.88 (16.9)	53	75	22.8
<b>L-2.5CHWS</b>	0.10A/8/16(95% or more) 0.10A/9/16(94% or more)	-	-	53	75	37.4